

Titan 德国泰坦MAX

我们采用品质最佳的咬扣模具

特殊革命性的技术创新,可以不用特定 的气动组件

最高等级品质工具.

截至目前MAX还是全世界最高等级的一体式气动咬扣(双咬扣)钢带打包机



Titan MAX

技术参数			
封口		双咬扣	
束紧力		8ookg	
收带速度		110mm/sec	
气源压力		最低6bar	
普通		高拉力	
带宽	25/32 mm	带宽	25/32 mm
带厚	0.8 – 1.0 mm / 0.031 – 0.040"	带厚	o.8mm / o.o31"
拉伸强度	900 N/mm²	拉伸强度	1,100 N/mm²



Titan 德国泰坦 气源组件

气源组件对气动工具来说是非常重要的配件,帮助稳定运行

我们强烈建议客户采用该配件,提供稳定的过滤干燥的气源,同时带油气润滑气动马达

Titan 气源组件

技术参数		
气源接头直径	$^{3}/_{4}^{"}$ 9.52mm	
过滤位置	垂直+/- 5度	
气源	0. 5-0. 7bar	
最大供气量	43cm3	
提供压力	1-16bar	
流量	2,000 l/min	





08912 SANT QUIRZE DEL VALLES.Barcelona.Espana Telefon: +34 93 721 40 0

Telefon: +34 93 721 40 00 Telefax: +34 93 721 44 40 E-Mail: export@sorsa.esInternet: Website:www.sorsa.es



派楷包装设备(上海)有限公司

电话: 021-69775066 邮箱: info@paikpac.cn 网址: www.paikpac.cn

