

410 HM

电磁式
台式封口机
水平封口钳



polystar[®] 613 HM-U



613 HM



613 HM-U

适用范围:

polystar® 410 HM系列的电磁式台式封口机采用水平封口钳，将要封口的袋子置于水平封口钳之间。它们是**双边**加热的，用于封口由聚乙烯薄膜制成的袋，例如厚度为**2 x 0,40 mm**的聚乙烯薄膜。这些封口机也适用于封口复合铝箔袋。

操作:

polystar®电磁式台式封口机采用热脉冲工艺操作，无需任何预热即可立即使用。这个台式封口机的操作非常简单-无需培训时间。只需将袋子放在封口钳之间，然后按下脚踏开关。自动封口和冷却时间不会让任何事情发生，直到一切都被关闭，并已冷却，以确保更好的耐用性。封口和冷却时间甚至可以调整为十分之一秒的刻度。新的**polystar®**电子系统以及电磁封口钳口压力保证了恒定的封口效果-这适用于**400、600、800和1000 mm**的密封长度。

专用设备

专用的**U**形支撑在封口条上方留有足够的空间。为便于装入袋子或袋包，**polystar®HM**装置可在右侧或左侧配备有导轨。您只需添加一个顶起设备即可轻松将我们的**polystar® HM**装置包括在包装封口钳中。

特殊优势:

- 键盘式输入参数
- 精确温度控制的设定
- 设置封口和冷却时间为瞬间
- 集成计数器
- 通过显示器显示参数规格
- 余热自动调节
- 通过“GS” 认证并符合“CE” 标准



技术参数:

polystar®	413 HM / HM-U	613 HM / HM-U	813 HM	1013 HM
最大封口长度	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
封口宽度	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
钳口张开高度	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
输入电流	2,3 A	5,1 A	4,0 A	3,3 A
功率	0,52 kWh	1,2 kWh	0,9 kWh	0,8 kWh
封口机				
顶升机构	565 x 455 x 155 mm	625 x 455 x 155 mm	1070 x 515 x 162 mm	
净重	710 x 580 x 1390 mm		2730 x 835 x 1460 mm	
封口机				
顶升机构	17,4 kg / 19,1 kg	22,0 kg / 24,5 kg	34,2 kg	36,8 kg
电源	44,0 kg	44,0 kg	100,0 kg	100,0 kg
	230 V/50 cps	230 V/50 cps	230 V/50 cps	230 V/50 cps

所有机器都配有一根**3米**长的连接电缆。给出的尺寸和重量是近似值。
我们保留在不事先通知的情况下进行技术更改的权利。